



Nom du produit

Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 20-30+

Gammes 20+

Code à barre 4021176645273



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	65 - 350 mm	2 5/8 - 13 3/4 inch
	Profondeur de serrage	200 mm	7 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	6 pans mâles	27 mm	
max.	Charge maximale admissible	8,5 t	9 US t
	Moment de couple max.	300 Nm	221 ft lb
	Poids	7.51 kg	
	Espace ci-dessous	20 mm	3/4 inch
	Pièce à côté	67 mm	2 5/8 inch
J _x	Nombre de crochets	2	2



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
626300	Vis d'extraction mécanique.
3-202-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
20-30-T	Traverse à 2 bras

Accessoires

Réf.	Nom du produit
9-1	Presse hydraulique auxiliaire
9-3	Presse hydraulique auxiliaire
3-302-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
3-402-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
3-502-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO
3-202-E	Griffe individuelle



Une alternative utile

Réf.	Nom du produit
3-200-P	2 griffes d'extraction (paire)
3-250-P	2 griffes d'extraction (paire)
3-300-P	2 griffes d'extraction allongées (paire)
3-400-P	2 griffes d'extraction allongées (paire)
3-500-P	2 griffes d'extraction allongées (paire)
3-201-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
3-301-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
3-401-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
3-501-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
3-302-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
3-402-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
3-502-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
3-203-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
3-303-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
3-403-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
3-503-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)